

Inhalte

- 1) Ausbessern von Kunststoffoberflächen
- 2) Entfernen von Kleberückständen
- 3) Verschweißen von Kunststoff-Abdeckleisten
- 4) Entfernen von Zement- und Kalkspritzer
- 5) Entfernen von PU-Schaum
- 6) Pflege und Reinigungsmittel

1) Ausbessern von Kunststoffoberflächen

Weißer Kunststoff, nicht foliert

- Beschädigung mit Cresa putzen
- Leichte Beschädigungen mit Stemmeisen oder Ziehklinge ausziehen
- Starke Beschädigungen mit FSK-Kleber verschweißen: Wenn nötig ca. nach 3 h mit Stemmeisen abziehen und noch mal verschweißen. Nach ca. 24 h ist der Kleber ausgehärtet, dann Beschädigung schleifen (Körnung 240-1200), auch bei leichten Beschädigungen.
- Mit Polierscheibe (Excenter-Schleifer) und Cresa aufpolieren (Gesamtes Fries)

Dekorfolie

- Oberfläche muss sauber sein (keine Späne). Mit Messer (wenn nötig) eine V-Nut einschneiden
- Mit Hartwachs (zuerst richtige Farbe wählen) ausgießen und dann mit Putzkeil (gelb) abhobeln
- Mit Stahlwolle (3-fach 0) und Öl restliches Wachs entfernen und mit sauberen Putzpapier abwischen
- Mit dazu passender Farbe die Holzfasern mit Grilith-Flexpern nachziehen und mit den Fingern verwischen

2) Entfernen von Kleberückständen

- ULFALUX 0051 Klebeentferner auf Rückstände aufsprühen
- Etwa 5-10 Minuten einwirken lassen
- Mit Putzkeil (gelb) die Kleberückstände entfernen

ACHTUNG: Klebentferner ist nicht für Holz geeignet

Nachbehandlungen

- RAL-Oberflächen: mit POWDER-POLISH für RAL Oberflächen
- Eloxal-Oberflächen: mit POWDER-POLISH für Eloxal
- Kunststoffdekor: mit Stahlwolle und Öl
- Kunststoff weiß: mit Cresa
- Edelstahl: mit Inox Siegel 1075 ST

3) Verschweißen von Kunststoff-Abdeckleisten

- Stockprofil entfetten (Korrekturanlöser)
- Punktweise Silikon auf PU-Schaum anbringen
- Abdeckleisten-(selbstklebend) am Stock anbringen
- Mit FSK-Kleber (weiße Oberfläche) innen verschweißen
- Bei Dekor mit transparent Silikon innen silikonieren

Achtung: Keinen FSK-Kleber transparent verwenden!

4) Entfernen von Zement- und Kalkspritzer auf Alu (in RAL Farben)

- Zementschleier- Entferner (Ufalux) mit einem Stoffrest auftragen und ca. 5-10 Min. einwirken lassen
- Nach dem Einwirken mit einem sauberen Stoffrest reinigen (wenn nötig wiederholen)
- Zum Schluss ALU mit Pieslinger POWDER CLEAN für RAL Farben reinigen und mit Pieslinger POWDER POLISH aufpolieren (ganzes Fenster)

5) Entfernen von eingetrocknetem PU-Schaum

- Würth – Schaum – Cleaner auftragen
- Ca. 1,5 – 2 h einwirken lassen

Achtung: Einwirkzeit genau einhalten (nicht länger)!

- Mit einem Holzkeil oder gelben Putzkeil säubern, wenn nötig Vorgang wiederholen
- Nach dem Entfernen mit POWDER CLEAN für Ral Farben reinigen und mit Pieslinger POWDER POLISH aufpolieren

Achtung: nur bei Alu in RAL – Farben!

- Beim Entfernen von Kunststoffprofilen mit Dekor Punkt, wie bei Alu
- Mit Stahlwolle und Öl aufpolieren.

6) Pflege- und Reinigungsmittel

Reinigen von Edelstahl

- Edelstahl mit Inox Pflegebalsam 1052 reinigen
- Mit Inox Siegel 1075 ST versiegeln
- und ca. 30 Min. trocknen lassen

Reinigen von Alu (Effekt und Struktur)

Nur mit Artrepair Pflegeset – Polierwachs (Kann auch für die jährliche Pflege von Alu eloxal und pulverbeschichtete Oberflächen verwendet werden!)

Achtung: Keine Pflege- und Reinigungsmittel der Firma Piesslinger und Ufolux verwenden! Falls Probleme auftauchen -> mit der JOSKO Serviceabteilung Rücksprache halten.

Alu eloxal - Oberfläche und pulverbeschichtete Oberfläche

- Radierschwamm Powder Clean
- Eloxal Clean Powder Polish
- Eloxal Polish

Pflegemittel für Kunststoff (weiß und Dekorfolie)

- Cosmoklar Wartungsset Weiß
- Cosmoklar Wartungsset Dekor

Bzw.:

Service Set 4 "Reinigung und Pflege" von Innotec
Artikelnummer: 26-rein-0122

Service Set 5 "Wartung und Pflege" von Innotec.
Artikelnummer: 26-rein-0123

Material für Pflege-, Wartungs- und Ausbesserungsarbeiten

- 1) **Alu Raderschwamm für Co**
- 2) **Schaumcleaner**
- 3) **Power Cleaner (Intensivreiniger)**
- 4) **Eloxal Cleaner (Grundreiniger)**
- 5) **Powder Polish (Konservierer)**
- 6) **Eloxal Polish (Konservierer)**
- 7) **Zementschleier Entferner**
- 8) **Ulfalux Kleber - Entferner**
- 9) **Profiwachs**
- 10) **Universalreiniger**
- 11) **Schleifpapier 220 – 1200 Körnung**
- 12) **Cresa (Glanzreiniger)**
- 13) **Hartwachs**
- 14) **Druckluftöl**
- 15) **Stahlwolle 000**
- 16) **Systemkleber**
- 17) **Füllstoff - Hobel**
- 18) **Schmelz Wichtel**
- 19) **Retuschier Stifte**
- 20) **Inox Pflegebalsam**
- 21) **Inox Siegel**

